LightBar Pro - Produktdatenblatt



- Hohe Lampenlebensdauer
- Hohe Schaltfestigkeit
- Energieeffizient durch Cut-off-Technologie
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende

Allgemeine Eigenschaften	
Lampentyp	T5 Leuchtstofflampe
Sockel	G5
Lampenanzahl	1
Startzeit	1 s
Kabellänge	1,60 m

Betriebsbedingungen	
Einsatz im Außenbereich	Nein
Umgebungstemperaturbereich	-10…+40 °C
Schutzart	IP65

Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220 - 240 V
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Ausgangsfrequenz	42…85 kHz
Effizienz bei Vollast	91% [1)]
Einschaltstrom	24 A
EEI-Energieeffizienzklasse EVG	A2 BAT

[1)] bei 230V / 50Hz

	LightBar Pro 600 T5	LightBar Pro 900 T5	LightBar Pro 1200 T5
Verwendbare T5 Röhren	T5 14W HE T5 24W HO	T5 21W HE T5 39W HO	T5 28W HE T5 54W HO
Länge	614 mm	918 mm	1218 mm
Breite	105 mm	105 mm	105 mm
Höhe	56 mm	56 mm	56 mm
Gewicht	1985 g	2670 g	3385 g
ArtNr.:	00013521	00013522	00013523

Verwendbare SolarRaptor T5 Röhren

	LightBar Pro 600 T5	LightBar Pro 900 T5	LightBar Pro 1200 T5
UVB 5.0 Röhren	T5 14W HE (ArtNr.: 00010227) T5 24W HO (ArtNr.: 00010229)	T5 21W HE (ArtNr.: 00010231) T5 39W HO (ArtNr.: 00010233)	T5 28W HE (ArtNr.: 00010235) T5 54W HO (ArtNr.: 00010237)
UVB 10.0 Röhren	T5 14W HE (ArtNr.: 00010228) T5 24W HO (ArtNr.: 00010230)	T5 21W HE (ArtNr.: 00010231) T5 39W HO (ArtNr.: 00010234)	T5 28W HE (ArtNr.: 00010236) T5 54W HO (ArtNr.: 00010238)

Vertrieb: ECONLUX GmbH | Industriestr. 154 | D-50996 Köln | Tel. +49 (0)22 36 / 33 6 33-0 | www.econlux.de
Produzent: lightorg Gunnar Wolf | Neckarsulmer Ring 21 | 09405 Zschopau

© 2022, ECONLUX GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. V1.02